KINKELDER®
the cutting experts




ŘADA HSS

STANDARD

Řezání trubek a plného materiálu na ručních


Řezání trubek a plného materiálu na ručních pilách





Pilový kotouč Alpha má modrou oxidovou povrchovou vrstvu pro delší životnost kotouče ve srovnání s nepotaženým pilovým kotoučem. Používá se hlavně pro řezání oceli na ručních a poloautomatických pilách.

POUŽITÍ	Všechny materiály, jako jsou trubky, profily a pevné látky. Všechny konstruk ní oceli a nelegované nástrojové oceli s pevností v tahu do 700 N/mm^2
PARAMETRY	Doporučená řezná rychlost: 30 - 60 m/min
STROJE	Ruční, poloautomatické



Díky vyšší oxidační teplotě umožňuje solární pilový kotouč potažený TiN řezání materiálů s vysokou pevností v tahu.

POUŽITÍ	Všechny materiály, jako jsou trubky, profily a pevné látky, s pevností v tahu až 750 N/mm^2
PARAMETRY	Doporučená řezná rychlost: 80 - 140 m/min. Posuv: 0,04 - 0,09 mm/zub
STROJE	Ruční, poloautomatické, automatické


TYPICKÉ DOSTUPNÉ HSS ALPHA PILOVÉ KOTOUČE

Průměr (mm)	Prořez (mm)	Středový otvor (mm)	Zuby
160	1,2 / 1,6 / 2,0	32	80 / 100 / 120 / 160
175	1,6 / 2,0	32	64 / 90 / 110 / 140 / 180
200	1,2 / 1,6 / 1,8 / 2,0	32	72 / 100 / 128 / 160 / 200
225	1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5	32 / 40	64 / 80 / 90 / 120 / 150 / 180 / 220
250	1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5	32 / 40	64 / 80 / 100 / 110 / 128 / 160 / 200 / 240
275	1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5 / 3,0	32 / 40	72 / 78 / 84 / 96 / 110 / 120 / 144 / 180 / 220 / 280
300	1,6 / 2,0 / 2,5 / 3,0	32 / 38 / 40	80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 200 / 240 / 320
315	2,0 / 2,5 / 3,0	32 / 40	72 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 200 / 250 / 320
325	2,0 / 2,5 / 3,0	32 / 40	90 / 100 / 110 / 130 / 150 / 170 / 200 / 250 / 320
350	2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5	32 / 40 / 50	80 / 90 / 110 / 120 / 140 / 160 / 180 / 220 / 280 / 350
370	2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5	40 / 50	70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 190 / 220 / 300
400	2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5	40 / 50	70 / 80 / 90 / 100 / 128 / 140 / 160 / 180 / 200 / 250 / 320
425	2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0	32 / 40 / 50	70 / 80 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 160 / 180 / 220 / 260 / 350
450	2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0	40 / 50	80 / 90 / 100 / 120 / 140 / 180 / 240 / 280

Více informací:

www.kinkelder.cz

Všestranné řešení HSS





Díky sofistikovanému PVD povlaku pro ochranu proti opotřebení, který dosahuje velmi níz
koeficientu tření, je pilový kotouč FERNOX nákladově efektivním řešením pro řezání konstr
a nelegované nástrojové oceli tenkostěnných tubes.

Při řezání trubek a profilů na ručních a poloautomatických pilách umožňuje FERNOX
řeznou rychlost než pilový kotouč ošetřený párou. Může být dokonce použit pro ř
tenkostěnných trubek na automatických strojích.

FERNOX je také velmi vhodný pro řezání trubek a profilů z nerezové oceli.


Výhody ve srovnání s úpravou párou:
- Vyšší životnost kotouče
- Vyšší produktivita
- Nižší náklady na řez
- Malé nebo žádné boční vyzvednutí
- Vyšší výrobní výkon
- Ideální pro řezání konstrukční i nerezové oceli

POUŽITÍ	Všechny tenkostěnné trubky z konstrukční oceli a nelegované oceli. Pevnost v tahu do 600 N/mm^2
PARAMETRY	**Doporučená řezná rychlost**
	Ocel — 60 - 120 m/min
	Austenitická nerezová ocel (řada 300) — 30 - 50 m/min
	Feritické bez Ti (409 & 412) — 220 - 260 m/min
	Feritické s Ti (441) — 60 - 120 m/min
STROJE	Ruční, poloautomatické, automatické, aplikace s letmým vypnutím

TYPICKÉ DOSTUPNÉ HSS FERNOX PILOVÉ KOTOUČE

Průměr (mm)	Prořez (mm)	Středový otvor (mm)	Zuby
160	1,2 / 1,6 / 2,0	32	80 / 100 / 120 / 160
175	1,6 / 2,0	32	64 / 90 / 110 / 140 / 180
200	1,2 / 1,6 / 1,8 / 2,0	32	72 / 100 / 128 / 160 / 200
225	1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5	32 / 40	64 / 80 / 90 / 120 / 150 / 180 / 220
250	1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5	32 / 40	64 / 80 / 100 / 110 / 128 / 160 / 200 / 240
275	1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5 / 3,0	32 / 40	72 / 78 / 84 / 96 / 110 / 120 / 144 / 180 / 220 / 280
300	1,6 / 2,0 / 2,5 / 3,0	32 / 38 / 40	80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 200 / 240 / 320
315	2,0 / 2,5 / 3,0	32 / 40	72 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 200 / 250 / 320
325	2,0 / 2,5 / 3,0	32 / 40	90 / 100 / 110 / 130 / 150 / 170 / 200 / 250 / 320
350	2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5	32 / 40 / 50	80 / 90 / 110 / 120 / 140 / 160 / 180 / 220 / 280 / 350
370	2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5	40 / 50	70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 190 / 220 / 300
400	2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5	40 / 50	70 / 80 / 90 / 100 / 128 / 140 / 160 / 180 / 200 / 250 / 320
425	2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0	32 / 40 / 50	70 / 80 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 160 / 180 / 220 / 260 / 350
450	2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0	40 / 50	80 / 90 / 100 / 120 / 140 / 180 / 240 / 280

KINKELDER®
the cutting experts



Kinkelder BV
Corporate Headquarters

Nijverheidsstraat 2
(Industrial Area Zuidspoor)
NL-6905 DL Zevenaar
The Netherlands

T: +31 (0)316 58 22 00
F: +31 (0)316 58 22 17
info@kinkelder.nl
www.kinkelder.com

KR Saws
Coventry, United Kingdom
T: +44 (0)24 7661 0907
sales@krsaws.co.uk
www.krsaws.co.uk

Kinkelder France SA
Orchies, France
T: +33 (320) 71 02 12
sales@kinkelder.fr
www.kinkelder.fr

AMV Service
Le Chambon Feugerolles
France
T: +33 (477) 405229
info@amvservice.com
www.amvservice.com

Sepio spol s.r.o.
Zborovice, Czech Republic
T: +420 (0)57 366 91 35
sepio@sepio.cz
www.sepio.cz

Werner Thelen Sägetechnik GmbH
Zülpich, Deutschland
T: +49 (2252) - 83875-0
info@wethe.de
www.wethe.de

Kinkelder Cutting
Technology Co., Ltd.
Suzhou City, China
T: +86 (0)512 693 68 780
info@kinkelderchina.cn
www.kinkelder.com.cn

Saws International Inc.
USA Headquarters
Machesney Park (IL), USA
T: +1 (815) 965 6900
info@kinkelderusa.com
www.kinkelderusa.com

Kinkelder Saw Inc.
Canton (MI), USA
T: +1 (734) 453 1199
info@kinkelderusa.com
www.kinkelderusa.com

Kinkelder Cutting
Solutions Inc.
Louisville (KY), USA
T: +1 (502) 329 8244
cridge@kinkelderusa.com
www.kinkelderusa.com

Kinkelder USA South
Pell City (AL), USA
T: +1 (205) 884 49 71
info@kinkelderusa.com
www.kinkelderusa.com

Haas Saw & Supply
Summerville (SC), USA
T: +1 (843) 875 80 05
sales@haassaw.com
www.haassaw.com

International Knife & Saw, Inc.
Florence (SC), USA
T: +1 (843) 662 6345
info@iksinc.com.com
www.iksinc.com

DOWNLOAD OUR FREE APP NOW

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

or scan

Made in Holland

www.kinkelder.cz